

Light for Professionals!

High power energy saving HID technology for work and object illumination

Luce per professionisti!

Fari HID ad alta potenza per l'illuminazione a risparmio energetico di piazzali, padiglioni, cantieri, posti di lavoro ecc.

ECOLINE



EAL150 150 W = 16'000 lm
light capacity / potenza luminosa



EAL250 250 W = 20'000 lm
EAL400 400 W = 42'000 lm
light capacity / potenza luminosa



- Operational in a standard electrical installation
- For in- and outdoor application
- Stationary and mobile use
- Low housing temperature (below 70°C)
- Lifespan of the bulb is up to 10 times longer than standard bulbs
- Lifetime approx. 10'000 h (more than 4 years in use)
- Best value for money
- Vibration stability
- Including cable, plug and fixture

Accessories (optional)

- Protection bars for EAL250
- Tripod
- Energy case (for mobile use without power supply)

- Installazione elettrica convenzionale
- Per interni ed esterni
- Impiego stazionario e mobile
- Bassa temperatura d'esercizio (70°C)
- Durata di vita della risorsa luminosa fino a 10 volte maggiore rispetto a tecnologia ad incandescenza
- Durata d'esercizio 10'000 h (più di 4 anni)
- Miglior rapporto di prezzo/qualità sul mercato
- Resistente alle vibrazioni
- Supporto, cavo e spina inclusi

Accessori (opzionali)

- Griglia di protezione per EAL250
- Stativo standard
- Blocco alimentazione per impiego mobile

Elbro-No	E-No	Voltage Tensione	Energy consumption Consumo energetico	Lumen Lumen	Weight (incl. cable) Peso (cavo incl.)	Housing Involucro	Illumination area Area d'illuminazione	Dimensions (W/H/D) Dimensioni (L/A/P)
ELBROLIGHT EAL150								
EAL150	924 700 201	230 V, 50 Hz	150 W	16'000	5,3 kg	IP66	15 x 20 m circa	300 x 210 x 270 mm
ELBROLIGHT EAL250								
EAL250	924 701 201	230 V, 50 Hz	250 W	20'000	11 kg	IP66	20 x 35 m circa	425 x 450 x 170 mm
ELBROLIGHT EAL400								
EAL400	924 702 201	230 V, 50 Hz	400 W	42'000	7,5 kg	IP66	60 x 40 m circa	425 x 450 x 170 mm