

Energiesparende LED-Strahler

6 W / 12 W





mit und ohne Bewegungsmelder



Protecteurs DEL économique en énergie

6 W / 12 W

avec et sans détecteur de mouvement



ELED6 / ELED12

- Neuartige Befestigung, in 3 Positionen flexibel montierbar
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Brenndauer bis 50'000 h (mehr als 5 Jahre Dauerbetrieb), unabhängig von der Ein-/Ausschalt-Häufigkeit
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- Volle Helligkeit sofort nach dem Einschalten, kein Flackern oder Flimmern
- Lichtstrom 420 lm / 840 lm
- Lichttemperatur 5'500 - 6'500 K (kaltweiss)
- Bewegungsmelder unabhängig horizontal und vertikal schwenkbar
- Erfassungsbereich 180° / 12 m
- Nachlaufzeit, Dämmerungsschwelle und Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- Schutzart IP54 / IP44 mit Bewegungsmelder
- 36 Monate Garantie

ELED6 / ELED12

- Nouvelle fixation, montable dans 3 positions de manière flexible
- Boîtier d'aluminium robuste
- Durée de service jusqu'à 50'000 h (plus de 5 années de marche continue), indépendant de la fréquence mettre sous et hors tension
- Développement de chaleur très faible
- Luminosité pleine immédiatement après l'allumage, pas de scintillement ou de papillotement
- Température de lumière 5'500 - 6'500 K (blanc froid)
- Détecteur de mouvement avec pivotement horizontal et vertical indépendant
- Zone de détection 180° / 12 m
- Temporisation, seuil crépusculaire et sensibilité réglables sans palier
- Isolation de protection IP54 / IP44 avec détecteur de mouvement
- 36 mois de garantie

Elbro-No	E-No	Farbe Couleur	Abmessungen (B/H/T) Dimensions (L/H/P)	Watt
LED-Strahler ohne Bewegungsmelder / Projecteur DEL sans détecteur de mouvement				
ELED6/S	924 701 001	schwarz / noir	140 x 130 x 110 mm	6 x 1 W
ELED12/S	924 702 001	schwarz / noir	205 x 175 x 135 mm	12 x 1 W
LED-Strahler mit Bewegungsmelder / Projecteur DEL avec détecteur de mouvement				
ELED6/BM/S	924 701 101	schwarz / noir	140 x 260 x 110 mm	6 x 1 W
ELED12/BM/S	924 702 101	schwarz / noir	205 x 310 x 135 mm	12 x 1 W