

## Hallen LED Strahler 100W



## Projecteur DEL 100W pour different salles



### ECOLINE

#### Technische Daten

Betriebsspannung	AC 90 - 240 V
Vorschaltgerät	elektronischer Trafo
Lampenleistung	100 Watt
Lichtstrom/Lichtmenge	7'500 lm (75 lm/W)
Farbe	kaltweiss
Farbwiedergabe-Index	Ra 68
Farbtemperatur	6'500 K
Leuchtmittel	1 x LED
Lichtwinkel	160 °
Arbeitstemperatur	-20° bis +55° C

#### Eigenschaften

Lampenschirm	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
UV / IR-Schutz	Ja
Bewegungsmelder	Nein

#### Merkmale:

- wartungsfrei
- staubdicht
- für Innen- und Aussen
- als Ersatz für Halogenleuchten
- für Industrie- und Gewerbehallen
- sofort volle Leistung
- minimale Temperaturabgabe
- lange Lebensdauer (60'000 h)
- flächige Ausleuchtung

#### Dates techniques

Tension de fonctionnement	AC 90 - 240 V
Ballast	transformateur électronique
Puissance de la lampe	100 Watt
Flux Lumineux	7'500 lm (75 lm/W)
Couleur	blanc froid
Indice de rendu des couleurs	Ra 68
Temp. de couleurs	6'500 K
Ampoules	1 x LED
Angle d'éclairage	160 °
Température de travaille	-20° bis +55° C

#### Propriétés

abat-jour	Aluminium
Class de protection	I
Isolation de protection	IP65
Gradable	Non
Protection contre les UV/IR	Oui
Détecteur de mouvement	Non

#### Caractéristiques:

- sans entretien
- étanche à la poussière
- pour intérieur et extérieur
- comme un remplacement pour les lampes halogènes
- pour l'industrie et le commerce
- pleine puissance immédiatement
- devoir de température minimale
- longue vie (60'000 heures)
- l'éclairage de l'échelle

Elbro-No	E-No	Lumen	Schutzart Protection	Gewicht Poids	Abmessung (H/B/T) Dimensions (H/L/P)
<b>Hallen LED Strahler 100W / Projecteur DEL 100W</b>					
HLEDs100/KW	924 707 002	7'500	IP65	6.100 kg	500 x 500 x H570 mm