

## Compteurs horaires

- Montage d'encastrement, en saillie ou sur rail DIN
- Technique à Longue vie sans entretien
- Robuste et fiable
- Dimensions variées
- Avec languettes de raccordement pour clips ou bornes à vis

## Champs d'application

- Contrôle des heures d'emploi des machines
- Contrôle des heures d'emploi des pompes

**taxxo 403 (UWZ 35 V)**

Tension	EAN-Code 4010940	Référence
220-240 V/50 Hz	001773	05.21.0001.1
110-120 V/50 Hz	001780	05.21.0002.1
36-48 V/50 Hz	001797 *	05.21.0003.1 *
18-26 V/50 Hz	001803 *	05.21.0004.1 *
110-127 V/60 Hz	001810 *	05.21.0009.1 *

– Montage sur rail DIN

**taxxo 100 (UWZ 48 A)**

Tension	EAN-Code 4010940	Référence
220-240 V/50 Hz	001339	05.15.1001.1
330-380 V/50 Hz	001506	05.15.1089.1
110-120 V/50 Hz	001407	05.15.1019.1
36-48 V/50 Hz	001452	05.15.1049.1
18-26 V/50 Hz	001377	05.15.1010.1
110-127 V/60 Hz	001438 *	05.15.1026.1 *

– En saillie

**taxxo 112 (UWZ 48 KED)**

Tension	EAN-Code 4010940	Référence
220-240 V/50 Hz	002268	05.15.1038.1
110-120 V/50 Hz	002282	05.15.1118.1
18-26 V/50 Hz	002275	05.15.1016.1
110-127 V/60 Hz	002299 *	05.15.1031.1 *

– Bornes à vis / à encastrer

**taxxo 612 (FWZ 36 K)**

Tension	EAN-Code 4010940	Référence
220-240 V/50 Hz	001599	05.20.0006.1
330-380 V/50 Hz	001742	05.20.0033.1
18-26 V/50 Hz	001667	05.20.0016.1

– Bornes à vis (VBG4) / à encastrer

**taxxo 712 (FWZ 55 K)**




Tension	EAN-Code 4010940	Référence
220-240 V/50 Hz	001582	05.20.0004.1
110-120 V/50 Hz	001728	05.20.0029.1
36-48 V/50 Hz	001711	05.20.0028.1
18-26 V/50 Hz	001681	05.20.0018.1
110-127 V/60 Hz	001629 *	05.20.0008.1 *

– Bornes à vis (VBG4) / à encastrer

## Caractéristiques techniques



	taxxo 403	taxxo 100	taxxo 112
Dimensions H x B x P (mm)	82 x 35 x 68	69 x 48 x 43	55 x 48 x 40
Découpe du tableau mm	–	–	45 x 45
Découpe de panneau mm	46 x 36	–	–
Profondeur d'encastrement mm	68	43	33
Poids (g) env.	90	70	60
Raccordement	voir référence	voir référence	voir référence
Puissance absorbée	env. 1 VA	env. 1 VA	env. 1 VA
Température ambiante	–20°C à +55°C	–20°C à +55°C	–20°C à +55°C
Classe de protection	II	II	II
Indice de protection en façade	IP 20	IP 20	IP 20
Précision de marche	synchrone avec le secteur	synchrone avec le secteur	synchrone avec le secteur
Capacité de comptage	99999,99 h	99999,99 h	99999,99 h
Indicateur de marche	oui	oui	oui
Type de montage	Barre DIN	apparent avec cache-bornes	à encastrer
Mode de raccordement	bornes à vis ± imperdables 1 x 2,5 resp. 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Socle enfichable avec bornes à vis	bornes à vis

Dimensions/Schéma fonctionnel:








	taxxo 612	taxxo 712
Dimensions H x B x P (mm)	24 x 36 x 57	30 x 55 x 71
Découpe du tableau mm	22 x 33	25 x 50
Découpe de panneau mm	–	–
Profondeur d'encastrement mm	68	66
Poids (g) env.	34	50
Raccordement	voir référence	voir référence
Puissance absorbée	env. 1 VA	env. 1 VA
Température ambiante	–20°C à +55°C	–20°C à +55°C
Classe de protection	II	II
Indice de protection en façade	IP 20 (IP 54 avec joint voir accessoires)	IP 20 (IP 54 avec joint voir accessoires)
Précision de marche	synchrone avec le secteur	synchrone avec le secteur
Capacité de comptage	99999,99 h	99999,99 h
Indicateur de marche	oui	oui
Type de montage	à encastrer	à encastrer
Mode de raccordement	bornes à vis	bornes à vis

Dimensions/Schéma fonctionnel:



## Compteurs horaires / Accessoires

	Produit	L = Livraison RA = Remplacement/ Accessoire	EAN-Code 4010940	Référence
	<b>pour: taxxo 403</b>			
	1+2 - Kit montage en saillie 2 modules	-/RA	011246	05.21.0005.2
	<b>pour: taxxo 100</b>			
	1 - Socle	L/RA	002862	15.92.0021.4
	2 - Boîtier pour montage en saillie	L/RA	002879	50.12.0001.4
	<b>pour: taxxo 112</b>			
	1 - Pièce de serrage	L/RA	002886	15.27.0011.4
	2 - Cadre-cache 55 x 55	-/RA	008802	05.15.0065.6
	Cadre-cache 72 x 72	-/RA	008819	16.26.0006.4
	avec Joint IP 54 Montage vertical	-/RA	011253	11.24.0008.8
	<b>pour: taxxo 612</b>			
	1 - Etrier-renart de serrage	L/RA	002961	05.20.0026.6
	2 - Joint	-/RA	002978	11.24.0007.8
	<b>pour: taxxo 712</b>			
	2 - Joint	-/RA	002992	14.24.0001.5
	3 - Pièce de serrage	L/RA	002985	14.27.0002.4

