




## Prises programmables / distributeur d'aliments pour poissons

	Tension	EAN-Code 4010940	Référence																				
	<b>tip 100 S</b>																						
	220-240 V/50-60 Hz	-	-																				
	<b>rondomatic 400 (distributeur d'aliments pour poissons)</b>																						
	230 V/50-60 Hz	003364	16.58.0001.1																				
	<b>Accessoires pour rondomatic</b>																						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 - Godet de nourriture</td> <td>L / E Z</td> <td>017316</td> <td>85.21.0002.4</td> </tr> <tr> <td>2 - Capot transparent</td> <td>L / E Z</td> <td>017323</td> <td>85.13.0001.3</td> </tr> <tr> <td>Cavaliers</td> <td>L / E Z</td> <td>024079</td> <td>85.15.0006.4</td> </tr> <tr> <td>Bride de fixation</td> <td>L / E Z</td> <td>024086</td> <td>16.58.0016.6</td> </tr> <tr> <td>Ensemble de montage</td> <td>- / - Z</td> <td>024093</td> <td>16.58.0004.2</td> </tr> </tbody> </table>	1 - Godet de nourriture	L / E Z	017316	85.21.0002.4	2 - Capot transparent	L / E Z	017323	85.13.0001.3	Cavaliers	L / E Z	024079	85.15.0006.4	Bride de fixation	L / E Z	024086	16.58.0016.6	Ensemble de montage	- / - Z	024093	16.58.0004.2		
1 - Godet de nourriture	L / E Z	017316	85.21.0002.4																				
2 - Capot transparent	L / E Z	017323	85.13.0001.3																				
Cavaliers	L / E Z	024079	85.15.0006.4																				
Bride de fixation	L / E Z	024086	16.58.0016.6																				
Ensemble de montage	- / - Z	024093	16.58.0004.2																				
(L=livraison, EZ=pièces de rechange/acc.)																							

## Caractéristiques techniques

	tip 100 S	Rondomatic 400
Raccordement	220-240 V/50-60 Hz	Raccordement 230 V/50 Hz
Pouvoir de coupure – charge ohmique – charge inductive	16 A/250 V~ μ –	Tension de fonctionnement de l'appareil 24 V/50 Hz
Puissance absorbée	env. 1VA	Puissance absorbée env. 5VA
Température ambiante – service continu – service temporaire	–10°C à +55°C –10°C à +55°C	Intervalle minimal de distribution de nourriture 2 h
Réserve de marche	–	Période de nourriture la plus longue possible (par emploi journalier) 27 jours
Durée de charge	–	Godets 28
Cases de mémoire	–	Contenance maxi: de chaque godet 3,5 ccm totale env. 100 ccm
Temps de coupure le plus court	15 min –	Répétition du programme de nourriture toutes les 24 h
Programmable	toutes les 15 min –	
Affichage	–	
Commutateur manuel	oui	
Indicateur de marche	–	
Affichage de l'état de commutation	–	
Fonctions spéciales	–	
Générateur aléatoire	–	
Degré de protection	–	

Dimensions/ Schéma fonctionnel:

