

Handy-Timer
Zwei Geräte in Einem:
Steckerschaltuhr und Count Down Timer
Typ 3010 ▲

- Aufklappbar wie ein Handy
- Analog- und Digital-Anzeige
- 64 Schaltungen pro Tag
- Kürzester Schaltabstand 1 Sek.
- Zufallsgenerator
- Halbautomatische Sommer-Winterzeitumschaltung
- Schutzart IP 44
- Schaltleistung 2300 W

Handy-Timer
Deux appareils en un:
Horloge enfichable et Timer dégressif
Type 3010 ▲

- Repliable comme un portable
- Affichage analogique et numérique
- 64 commutations par jour
- Durée min. de commutation 1 sec.
- Générateur aléatoire
- Changement semi-automatique de l'heure été/hiver
- Degré de protection IP 44
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 970 500

Mechanische Tagesschaltuhr
Typ 2005

- Unverlierbare Schaltsegmente
- Schaltabstand 15 Min.
- Handschalter
- Platzsparende Würfelform
- Schaltleistung 2300 W

Horloge journalière mécanique
Type 2005

- Segments de programmation imperdables
- Durée min. de commutation 15 min.
- Commutateur manuel
- Forme cubique compacte
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 970 000

Elektronische Wochenschaltuhr
Typ 3005

- 16 Schaltungen pro Tag
- Wochentag – Blockbildung
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Zufallsgenerator
- Halbautomatische Sommer-Winterzeitumschaltung
- Platzsparende Würfelform
- Schaltleistung 2300 W

Horloge hebdomadaire électronique
Type 3005

- 16 commutations par jour
- Séquences de jours ouvrables
- Durée min. de commutation 1 min.
- Générateur aléatoire
- Changement semi-automatique de l'heure été/hiver
- Forme cubique compacte
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 970 200

Mechanische Tagesschaltuhr
Typ 2010 ▲

- Unverlierbare Schaltsegmente
- Schaltabstand 15 Min.
- Schutzart IP44
- Schaltleistung 2300 W

Horloge journalière mécanique
Type 2010 ▲

- Segments de programmation imperdables
- Durée min. de commutation 15 min.
- Degré de protection IP 44
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 971 000

FI-Steckdosenschutzschalter

Typ FSS30 ⚡

- Optimaler Schutz vor «Elektroschlägen»
- Test- und Reset-Tasten
- LED-Zustandsanzeige
- Schutzart IP44
- Abschaltung > 30 mA
- Schaltleistung 2300 W

Interrupteur FI de protection de prise

Type FSS30 ⚡

- Protection optimale contre les «chocs électriques»
- Touche de test et de réarmement
- Affichage d'état DEL
- Degré de protection IP 44
- Déclenchement > 30 mA
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 623 018 909

Count Down Timer

Typ CDT 120M

- Rückwärtszähler von 120 – 2 Minuten
- Ideal für:
 - Laborversuche
 - Licht in Kinderzimmer
 - Heizöfen
- Schaltleistung 2300 W

Timer dégressif

Type CDT 120M

- Compteur dégressif de 120 – 2 minutes
- Idéal pour:
 - laboratoire
 - lumière de chambre d'enfant
 - radiateur électrique
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 970 400

Count Down Timer

Typ CDT 12S

- Rückwärtszähler von 12 Std. – 20 Min.
- Ideal für:
 - Laborversuche
 - Licht in Kinderzimmer
 - Heizöfen
- Schaltleistung 2300 W

Timer dégressif

Type CDT 12S

- Compteur dégressif de 12 h – 20 min.
- Idéal pour:
 - laboratoire
 - lumière de chambre d'enfant
 - radiateur électrique
- Puissance de coupure 2300 W



E-No 533 970 300

Verkauf / vente:

Elbro AG

Gewerbestrasse 4, P.O. Box 11

CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Telefon: +41 (0)44 854 73 00

Telefax: +41 (0)44 854 73 01

Internet: www.elbro.com

e-mail: info@elbro.com