

Catégorie 7 – Câbles d'installation S/FTP, S/FTP PUR

Information produit

Description du produit

- Câbles d'installation pour la pose dans le secteur tertiaire d'un câblage structuré
- Surpassent EN 50173-1:2002 et ISO/CEI 11801 (2002)
- Faibles différences de durée d'exécution du signal entre les paires (low skew)

Caractéristiques communes

- 4 paires torsadées
- Exempt d'halogène, LSOH
- Impédance 100 Ω
- Section conducteur AWG23

Illustrations de produits (exemples)



Câbles d'installation S/FTP

Câbles d'installation S/FTP PUR

Tableau de commande câbles d'installation S/FTP

Structure câble	Unité de livraison	Longueur [m]	Ø extérieur [mm]	Valeurs NVP [%]	Fréquence max. [Mhz]	Coloris de la gaine	Fabricant	Système	Référence	E-No
blindé S/FTP	Bobine	1000	7.8	75	1500	gris	Draka Comteq	1)	STP-10 475-10	101 773 009
			7.4	75	600	gris	Draka Comteq	5)	STP-10 465-10	101 741 108
				79	600	orange	ADC KRONE	2)	*7053 3 362-55	101 741 383
			7.5	80	600	orange	Nexans	3)	N100.352	
				80	1000	orange	Nexans	3)	N100.351	102 605 118
				78	1000	orange	Nexans	4)	NXS-70 101-10	101 771 934
	500	6.2	75	600	gris	Draka Comteq	5)	STP-10 465-5	101 741 118	
	en vrac	1-500	6.2	75	600	gris	Draka Comteq	5)	STP-10 465-L	101 741 128
			7.4	79	600	orange	ADC KRONE	2)	*7053 3 362-55-L	
			7.5	80	600	orange	Nexans	3)	N100.352-L	
				80	1000	orange	Nexans	3)	N100.351-L	
			78	1000	orange	Nexans	4)	NXS-70 101-L		

- 1) ITplus® blindé Cat.7A
 2) ADC Krone CopperTen™
 3) LANmark-6 10G EVO
 4) LANmark-7 GG45
 5) ITplus® blindé

Tableau de commande câbles d'installation S/FTP PUR

Structure câble	Unité de livraison	Longueur [m]	Ø extérieur [mm]	Valeurs NVP [%]	Fréquence max. [Mhz]	Coloris de la gaine	Fabricant	Référence	E-No
Gaine S/FTP PUR	Bobine	500	7.5	80	1000	noir	Nexans	NXS-70 801-5	
	en vrac	1-500	7.5	80	1000	noir	Nexans	NXS-70 801-L	