



Datenblatt Extender ITplus[®] Cat6

Mit dem Extender lassen sich verlegte Installationskabel verlängern oder verbinden ohne das Kabel auszuwechseln.

- Für alle 100 Ohm LAN Applikationen
- Für Aufschaltung nach EIA/TIA T568 A und
- Für alle marktgängigen Installationskabel (UTP und STP)
- Ausbrechbare Kabeleinführung
- Werkzeugfreie Aufschaltung
- Geschützt verpackt in Polybag



Technische Daten

Abmessungen

Länge x Querschnitt 120 x 28 / 22 mm

Mechanische Eigenschaften

Zulässige Draht Ø AWG 23 -24

Kabeldurchmesser 8 mm max.

Aufschaltzyklen > 20

Kontaktmaterial Phosphorbronze verzinkt

Kunststoffe Entsprechen UL 94V-0

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit $\leq 1000V = 1 \text{ Minute}$

Kontaktwiderstand $\leq 10m\Omega$

Betriebsstrom 1 A bei 50°C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Consolidation Point Cat6 Class E nach ISO/IEC 11801

Normierungen

ISO/IEC 11801, EN50173

Bestellangaben

Artikel No. IES-10 100

E-No. 970 200 008

Bezeichnung Extender Cat6

Farbe Gelb