



ISDN/Telefonie – Anschlussdosen 8-polig RJ45 Brüstungskanal

Produktinformationen


Produktbeschreibung

- Dosenschemata:
 - Geschirmt: a8, c8
 - Ungeschirmt: m8, o8
- Erhältlich in den Ausführungen
 - EDIZIOdue
 - Standard
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung


Gemeinsame Merkmale

- 8-polig
- Mit Käfigschraubzugklemmen
- 30° Auslass
- Anschlüsse RJ45
- Farbe weiss


Dosenschemata




Schema a8



Schema c8



Schema m8



Schema o8


Produktabbildungen (Beispiele)



EDIZIOdue FKE
30° Auslass, 86x80 mm



Standard IK
30° Auslass, Ø58 mm



Standard IK
30° Auslass, Ø43 mm

Bestelltabelle

Schirmung	Schema	Anschlüsse [Stk] RJ45	Ausführung	Bauart/ Apparat	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt	a8	1	EDIZIOdue	FKE	STP-70 713-61	878 413 000
			Standard	IK Ø58	STP-70 013-61	977 420 018
				IK Ø43	STP-70 019-61	977 420 108
	c8	2	EDIZIOdue	FKE	STP-70 753-61	878 415 000
			Standard	IK Ø58	STP-70 053-61	977 510 018
				IK Ø43	STP-70 056-61	977 510 108
ungeschirmt	m8	1	EDIZIOdue	FKE	UTP-70 713-61	878 425 000
			Standard	IK Ø58	UTP-70 013-61	977 524 018
				IK Ø43	UTP-70 019-61	977 524 108
	o8	2	EDIZIOdue	FKE	UTP-70 753-61	878 427 000
			Standard	IK Ø58	UTP-70 053-61	977 550 018
				IK Ø43	UTP-70 021-61	977 550 108

→ Anschlusskabel 5-3 → Buchsen 4-24
→ Patchkabel ab 5-6 → Zubehör 2-60

