



## Catégorie 5 – câbles de renvoi avec boîtiers amovibles

### Information produit

#### Description du produit

- Câbles de renvoi ITplus® Cat.5
- Conviennent à Ethernet gigabit selon ISO/CEI 11801 et TIA/EIA 568A/B
- Boîtiers amovibles pour une meilleure vue d'ensemble
- Câble de qualité très souple, exempt d'halogène
- Durée de vie plus longue grâce au boîtier antioctave

#### Caractéristiques communes

- Câbles gris
- Sans boîtiers - choix optionnel
- Au moins 200 cycles d'enfichage
- Conducteur AWG26
- Câblage 1:1

#### Illustration de produit (exemple)



Câble de renvoi avec boîtier de couleur - en option

### Tableau de commande

Structure du câble	Longueur [m]	Référence	E-No
Blindé SF/UTP	0.5	STP-22 005-OH	101 357 038
	1.0	STP-22 010-OH	101 357 138
	1.5	STP-22 015-OH	101 357 238
	2.0	STP-22 020-OH	101 357 338
	2.5	STP-22 025-OH	101 357 438
	3.0	STP-22 030-OH	101 357 538
	4.0	STP-22 040-OH	101 357 638
	5.0	STP-22 050-OH	101 357 738
	7.0	STP-22 070-OH	101 357 838
	10	STP-22 100-OH	
	15	STP-22 150-OH	
	20	STP-22 200-OH	
Non blindé U/UTP	0.5	UTP-22 005-OH	101 337 038
	1.0	UTP-22 010-OH	101 337 138
	1.5	UTP-22 015-OH	101 337 238
	2.0	UTP-22 020-OH	101 337 338
	2.5	UTP-22 025-OH	101 337 438
	3.0	UTP-22 030-OH	101 337 538
	4.0	UTP-22 040-OH	101 337 638
	5.0	UTP-22 050-OH	101 337 738
	7.0	UTP-22 070-OH	101 337 838
	10	UTP-22 100-OH	101 337 938
	15	UTP-22 150-OH	
	20	UTP-22 200-OH	

