



Catégorie 5 – câbles de renvoi avec boîtiers moulés

Information produit

Description du produit

- Câbles de renvoi ITplus® Cat.5
- Conviennent à Ethernet gigabit selon ISO/CEI 11801 et TIA/EIA 568A/B
- Marqueurs de couleurs pour une meilleure vue d'ensemble
- Construction fine propre aux commutateurs ultracompacts
- Câble de qualité très souple, exempt d'halogène
- Durée de vie plus longue grâce à l'anticoque moulé
- Testés à 100 %, protégés dans sachet polybag

Caractéristiques communes

- Câble gris avec anticoque gris
- Au moins 200 cycles d'enfichage
- Conducteur AWG26
- Câblage 1:1

Illustrations de produits (exemples)



Câbles de renvoi
ITplus® Cat.5 F/UTP

Câbles de renvoi
ITplus® Cat.5 U/UTP

Tableau de commande

Structure du câble	Longueur [m]	Référence	E-No
Blindé F/UTP	0.5	IPS-50 005	101 385 098
	1.0	IPS-50 010	101 385 108
	1.5	IPS-50 015	101 385 118
	2.0	IPS-50 020	101 385 128
	2.5	IPS-50 025	101 385 138
	3.0	IPS-50 030	101 385 148
	4.0	IPS-50 040	101 385 158
	5.0	IPS-50 050	101 385 168
	7.5	IPS-50 075	101 385 178
	10.0	IPS-50 100	101 385 188
	15.0	IPS-50 150	101 385 198
	20.0	IPS-50 200	101 385 208
Non blindé U/UTP	0.5	IPU-50 005	101 384 098
	1.0	IPU-50 010	101 384 108
	1.5	IPU-50 015	101 384 118
	2.0	IPU-50 020	101 384 128
	2.5	IPU-50 025	101 384 138
	3.0	IPU-50 030	101 384 148
	4.0	IPU-50 040	101 384 158
	5.0	IPU-50 050	101 384 168
	7.5	IPU-50 075	101 384 178
	10.0	IPU-50 100	101 384 188
	15.0	IPU-50 150	101 384 198
	20.0	IPU-50 200	101 384 208

